

Raritan KVM Dominion KX II-101-V2



SKU	DKX2-101-V2
Produkt Verfügbarkeit	
User	1
Ports	1
HE/U	
DVI	
VGA	ja
Breite/width	
Länge/length	
Multiplattformfähig	
IP-Zugriff	ja
Verkabelung CatX/Koax	
Connection PS2/USB	PS2 u. USB
Audio	
Access	
Verkabelung CatX/LWL	
Multi Video	

Dominion-Modell	DKX2-101-V2
Formfaktor	Formfaktor 0 HE; im Serverschrank vertikal oder horizontal montierbar (Halte
Abmessungen (TxBxH)	95 x 71 x 24 mm ; 3.74" x 2.8" x 0.9"
Gewicht	0.19 kg; 0.42 lbs
Stromzufuhr	AC Power Adapter 100-240VAC, 47-63Hz, 0.1 A, 6 W
Betriebstemperatur	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit	20% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Anzeigen	
Gerätestatus	LED Anzeige für Gerätestatus
Netzwerk LEDs	Anzeige für Netzwerkaktivität und Verbindungsgeschwindigkeit
Lokaler Anschluss	
	Lokaler Admin-DB-9(F) Seriell
	KVM Konnektor-Raritan KVM-Kabel
	Lokaler Benutzer Video-HD-15(F) VGA

Lokaler Tastatur/Maus-Anschluss an USB-Server

Remoteverbindung

Netzwerk-Protokolle

1 Ethernet (RJ45) mit Anzeige für Aktivitätsstatus. IPv4/
IPv6 Dual-Stack-Netzwerkbetrieb, TCP/IP, Telnet, SSH,
HTTP, HTTPS, secure LDAP, RADIUS, LDAP, DHCP und
SNMP v2 & v3

Beispiele für

Bildschirmauflösungen

PC-Grafikmodus

Bis zu 1920x1080 bei 60Hz,

Sun®-Videomodus

640x480 bei 60/72/75/85Hz,

800x600 bei 56/60/72/75/85Hz,

1024x768 bei 60/70/75/85Hz,

1680x1050 bei 60/70/75/85Hz,

1440x900 bei 60/70/75/85Hz,

1152x864 bei 60/75Hz,

1280x1024 bei 60Hz,

1600x1200 bei 60Hz und

720x400 (für DOS)